

Осветител светодиоден L6-36

Предназначена е за ползване в асансьорна кабина за основно и аварийно осветление.

Технически параметри:

Захранващо напрежение 36 VAC 50Hz.

Консумирана мощност 6 W.

Акумулаторна батерия 600 mAh Ni Mh или NiCd. Експлоатационният срок на батерията е четири години, след който тя трябва да се замени с нова

Осветеност в кабината на разстояние 210 см. 50 лукса.

Размер-плафониера с диаметър 230 mm. и височина 90 mm.

Тегло 0,65 Кг. Степен на защита IP20.

Монтаж.

Внимание! Монтажа да се извършва само от квалифициран персонал, съгласно изискванията за безопасност.

Демонтира се пластмасовият декоративен разсейвател.

Лампата се монтира към тавана на кабината с двете видии от комплекта.

Напрежение 36 VAC се свързва към захранващата клемма на платката:

Включва се батерията към съединителя на платката, като се спазва посока: червен проводник към означението “+” на съединителя.

Монтира се пластмасовият декоративен разсейвател.

Включва се захранващата линия.

Демонтаж се извършва след прекъсване на захранващата верига.

Гаранционен срок 24 месеца, считано от датата на покупката.

Датата на поставяне на батерията, следва да се записва на указателния стикер на осветителното тяло.

Гаранцията може да бъде отказана в случай на свързване, несъответстващо на описанието в инструкцията, при неправилна експлоатация или съхранение, както и при опит за ремонт и изменения.

Сериен номер:

Дата:

Произведено от Електро термал ЕООД info@electrothermal.eu